

SG-Railing AS	FDV DOKUMENTASJON	DATO
Prosjekt:		

ENTREPRISE:	PRODUSENT:
Rekkverk i Aluminium	SG-Railing AS Arnatveitveien 137 5262 Arnatveit post@sgrailing.no

UNDERLEVRANDØRER/PRODUSENTER		
Leveranse: Glass: Profil: Montering:	Utført av:	Tlf:

BESKRIVELSE AV LEVERANSE/ARBEID	
SG-Railing Profiler valg: <input type="checkbox"/> Front Montert Profiler <input type="checkbox"/> Topp Montert Profiler <input type="checkbox"/> Farge: Antrasit ; Azur Noir 200 Sable <input type="checkbox"/> Farge: Sort ; Ral 9005 Sahara <input type="checkbox"/> Farge: Hvit ; Ral 9010 Hvit <input type="checkbox"/> Farge: Natur eloksert <input type="checkbox"/> Spesifiser egen farge: _____	Glass valg: <input type="checkbox"/> SG Railing Herdet laminert sikkerhetsglass <input type="checkbox"/> SG Railing Laminert sikkerhetsglass <input type="checkbox"/> Annen leverandør

PRODUKTBESKRIVELSE

SG-Railing konstruksjon er utført i tykke aluminiumprofiler i pulverlakkert eller eloksert utførelse. SINTEF Byggforsk har foretatt test av SG-Railing rekkverk systemer, resultater av testene viser at SG railing sine systemer tilfredsstiller kravene som er satt til rekkverk i revidert forslag til NS 3510 juni 2013, for følgende brukskategori i henhold til NS-EN 1991 1-1-1: A-B-C1-C2-C3-C4 og D

1. VEDLIKEHOLDSANVISNING RENHOLD

- › Aluminiumsprofiler bør vaskes med svakt såpevann.
- › Glass vaskes med vann – evt.tilsatt litt såpe. Unngå å få riper forårsaket av for eksempel sand eller støv.
- › Det kan anbefales å bruke klut eller pusseskinn til å pusse rekkverket for å unngå skjolder.
- › Bruk aldri stålull, stålbørste, klor, grove rengjøringsmidler på pulverlakkert eller anodisert aluminium.

Vedlikeholds instruks / Intervall:

- › Vask rekkverk og glass i samme intervall som vinduer utvendig ca. 6-12 måned.
 - › I områder med store forurensinger eller nærmere sjøen, må rekkverket vaskes etter behov hver 3-6 måned.
-

2. SKADER:

- › Knust eller skadet glass bestilles hos Leverandør.
 - › Ødelagte profiler bestilles samme sted.
 - › Produksjonstegninger arkiveres hos leverandør.
-

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti:

- › Kjøpsloven
- › SG Railing Garantibestemmelser

Fuktbestandighet.

Må vedlikeholdes.

Renholdsvennlighet.

Se punkt 1.

4. MILJØPÅVIRKNING

Ressursutnyttelse.

Produkter består av ikke fornybare, rikelig ressurser.

5. HMS REFERANSER

(Se HMS-FAKTA angående henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner.)

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur og eller fuktendringer etc.

6. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avalstype: Blandet materiale og godkjent glassretur.

Avfallshåndtering: Deponering.
